

Роботизированный электронный архив

Отечественные комплексы для долговременного хранения данных на оптике
Включены в реестр РЭП

Корпорация ЭЛАР
8 800 700-04-04

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	ЭЛАРобот HCM 2105 BD	ЭЛАРобот HCM 3350 BD	ЭЛАРобот HCM 3560 BD	ЭЛАРобот HCM 10368 BD
Количество дисков	105	350	560	10 368
Количество картриджей	3	10	16	864
Количество оптических приводов (макс.)	4	6	8	36
Номинальный объём хранения (носители 100 ГБ)	10,5 ТБ	35 ТБ	56 ТБ	1 036 ТБ
Поддерживаемые форматы оптических носителей	CD-ROM / DVD-ROM/±R (DL) / ±RW / -RAM, BD-R / -RE (DL), BDXL			
Время загрузки носителя	< 5 сек.	< 6 сек.	< 6 сек.	< 10 сек.
Интерфейс подключения	SAS/LAN/NAS			LAN/Mini SAS/SATA
Вес	26 кг	100 кг	120 кг	1 100 кг
Потребляемая мощность	110 Вт	140 Вт	140 Вт	до 1 200 Вт
Тепловыделение	265 BTU/час	340 BTU/час	340 BTU/час	до 2880 BTU/час
Ширина	270 мм	550 мм	550 мм	600 мм
Высота	597 мм	1636 мм	2000 мм	2280 мм
Глубина	643 мм	713 мм	713 мм	1290 мм
Одиночная загрузка/выгрузка носителей	Mail-slot в стандартной комплектации			—
Групповая загрузка/выгрузка носителей	35-ти дисковые съёмные картриджи с поддержкой RFID технологии			12-ти дисковые съёмные картриджи с поддержкой RFID технологии
Наработка на отказ робота	Более 2 500 000 циклов			

